

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ATT 110 .SERIE	
ОПИСАНИЕ	Лак акриловый прозрачный	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 70	20%
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL.POL.UNIV 1A	20-30%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Твердый, устойчивый к истиранию и пожелтению, акриловый лак.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия мебели, кухонь и химически выбеленной древесины..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,940 ± 0,05
Сухой остаток (teorico)		
	Часть А	28% ± 2
Вязкость (20°C) CF4		
	Часть А	50 ± 3"
Сушка (при комнатной температуре)		
	от пыли	30 мин.
	на глубину	24 часа

МАТОВОСТЬ (60°):

ATT 110.01	3 ± 1
ATT 110.05	5 ± 2
ATT 110.15	15 ± 2
ATT 110.20	20 – 25
ATT 110.30	30 – 35
ATT 110.50	45 – 50
ATT 110.60	60 – 65

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	110-130	120-140
Мах. кол-во г./м ²	180	180
Разбавление	20-30%	20-30%