

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ATT 110.AL1	
ОПИСАНИЕ	Лак акриловый прозрачный глянцевый	
ОТВЕРДИТЕЛЬ	OU 71	50%
РАЗБАВИТЕЛЬ	DIL. SPECIALE SV 104	20-30%

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Твердый, устойчивый к истиранию и пожелтению акриловый лак с высоким сухим остатком.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для покрытия мебели, кухонь и химически выбеленной древесины. Рекомендуется для отделки металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,990 ± 0,01
Сухой остаток	Часть А	55% ± 1
Вязкость (20°C) ' CF6	Часть А	23 ± 2"
Сушка (при комнатной температуре)	от пыли	20 мин.
	на ощупь	40 мин.
	на глубину	16 часов

МАТОВОСТЬ (60°):

ATL 100	100
---------	-----

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м ²	110-130	120-140
Мах.кол-во г./м ²	150	150
Разбавление	20-35%	10-30%