

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>НАЗВАНИЕ</b>	<b>АТТ 110.AL1</b>	
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Лак акриловый прозрачный глянцевый	
<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ</b>	<b>OU 71</b>	<b>50%</b>
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	<b>DIL. SPECIALE SV 104</b>	<b>20-30%</b>

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Твердый, устойчивый к истиранию и пожелтению акриловый лак с высоким сухим остатком.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

*Рекомендуется для покрытия мебели, кухонь и химически выбеленной древесины. Рекомендуется для отделки металла.*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес (20°C)		0,990 ± 0,01
Сухой остаток		
	Часть А	55% ± 1
Вязкость (20°C) CF6		
	Часть А	23 ± 2"
Сушка (при комнатной температуре)		
	от пыли	20 мин.
	на ощупь	40 мин.
	на глубину	16 часов

### МАТОВОСТЬ (60°):

ATL 100	100
---------	-----

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Распыление AirMix	Распыление Airless
1-ый слой г./м <sup>2</sup>	110-130	120-140
Мах. кол-во г./м <sup>2</sup>	150	150
Разбавление	20-35%	10-30%