

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ серии GENCCOLOR

ZD820.00.XXXX

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ZD820.00** - серия универсальных концентратов красителей на основе органических растворителей для окрашивания древесины и шпона.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая окрашивающая способность
- Быстрая сушка
- Высокий декоративный эффект

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для тонирования и создания декоративного эффекта для мебели и всех видов интерьерных поверхностей из древесины и шпона. Не рекомендуется для наружного применения.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

#### Удельная плотность (кг/л)

Genccolor Белый	: 1,750 ± 0,03
Другие цвета	: 0,960-1,750

#### Сухой остаток (% масс)

Genccolor Белый	: 70 ± 1,5
Другие цвета	: 2,8-17

### ЦВЕТ И СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Цвет	Код цвета
Табачный	1007
Белый	1013
Синий Океан	1014
Красный	1025
Дуб	1033
Темный орех	1043
Темный дуб	1051
Махагони	1052
Желтый	10Т5
Синий Парламент	10Т6
Зеленый	10Т8
Оранжевый	1069
Черный	1072
Античный грецкий орех	1084
Темный грецкий орех	1087
Коричневый махагони	1088
Темный махагони	1090
Грецкий орех	1092
Фундук	1093
Венге	1096

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой 180-220. Поверхность должна быть чистой и обеспыленной; перед нанесением красители удалите всю грязь (пыль, воск и т.д.).

### РАЗБАВЛЕНИЕ

Т0820 Genccolor (быстрый разбавитель)

ТР100 ПУ (средний разбавитель)

ТА500 Специальный ПУ (среднемедленный разбавитель)

Вода

\* Продукт можно разбавлять в соотношении от 1:2 к 1:10, цвета 10ТХ водой не разбавляются.

### НАНЕСЕНИЕ

Разбавленный продукт можно наносить на любые интерьерные деревянные поверхности. Genccolor Binder RW820 может быть добавлен к Genccolor, разбавленному разбавителем, для замедления высыхания, обеспечения однородного и равномерного растекания и просвечивания прожилок.

### Оборудование для нанесения

Пистолет-распылитель

Кисть

Вытирание

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников тепла. Плотно закрывайте банки с материалом после их использования. Срок годности при соблюдении указанных условий составляет 2 года.



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Нанести  
кистью



Нанести  
распылением

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ серии GENCCOLOR

**ZD820.00.XXXX**

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

---

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Продукт является горючим и легковоспламеняющимся материалом. При его использовании запрещается курить, и находиться вблизи источников тепла, открытого огня и искрящих приборов.

### ВНИМАНИЕ

---

При нанесении очень большого количества продукта – могут возникнуть проблемы с адгезией.

Конечный цвет покрытия зависит от ряда факторов: типа подложки, типа и количества разбавителя, метода нанесения, типа финишного покрытия.

Пожалуйста тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Относительная влажность воздуха в рабочей зоне должна быть ниже 50%. Температура продукта, окрашиваемой поверхности и воздуха в рабочей зоне должна быть 10-32°C. Низкие температуры, плохая циркуляция воздуха или высокая влажность увеличивают время сушки, а также могут снизить качество покрытия.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

---

**Класс груза** : Морилка